

MODELO P-205



Característica	
Potencia Emergencia	259 KVA 207 kW
Potencia Prime (kW)	234 KVA 187 kW
Factor de potencia	0.8
Tension Fase - Fase	440 V 220 V
Tension Fase-Neutro	254 V 127 V
Frecuencia	60 Hz
No de fases	3
No de Polos	4
Velocidad	1,800 RPM
Corriente Emergencia	220V 678 A
	440V 424 A
Dimensiones	
Largo	Abierto 2,700 mm
	Con Cabina 3,100 mm
Ancho	Abierto 1,100 mm
	Con Cabina 1,100 mm
Alto	Abierto 1,800 mm
	Con Cabina 2,200 mm
Autonomia @100% emergencia	Abierto 8.0 Horas
	Con Cabina 8.0 Horas
Autonomia @100%Prime	Abierto 8.9 Horas
	Con Cabina 8.9 Horas
Peso (en Seco)	Abierto 1,900 Kg
	Con Cabina 2,400 Kg

Motor	
Marca	Perkins
Modelo	1206A-E70TTAG1
País de origen	UK
Potencia Emergencia	222.4 kW
Potencia Prime	200.6 kW
Potencia Continua	0 kW
No Cilindros	6
Disposicion	en Línea
Cilindraje	7.0 L
Gobernación	Eléctronica
Sistema eléctrico	12 V
Capacidad Lubricante	16.0 L
Capacidad refrigerante	32.3 L
Consumo Combustible 100%@standby	56 L/h
Consumo Combustible 100%@prime	51 L/h

Generador	
Marca Gen	STAMFORD
Modelo	UCI274H
Potencia Emergencia	212 kW
Potencia Continua	196 kW
Eficiencia Emergencia	93%
Eficiencia Continua	93%
No Polos	4
EBS / PMG	ESTANDAR
País de Origen	China
Norma	NEMA MG32
Tipo Aislamiento	Clase H

Cargador de Batería	
Marca	ComAp
Modelo	ICHG-65-12-A
Cantidad	1
Tension	12 V
Capacidad	6 A
Potencia	60 Watts

Tablero Control	
Tipo	Digital
Marca	ComAp
Modelo	AMF8

Breaker	
Marca	ABB
Corriente	800 A
Proteccion	70 kA

Batería	
Cantidad	1
Marca	PACCAR
Modelo	4D- 1300



Protecciones	
Marca	ECM
Proteccion Y Apagado de:	Temperatura /Presion Aceite
	Tension y Frecuencia de Generador
	Carga de Batería
Cargador de bateria	Falla de Carga

Base Tanque	
Marca	CI
Fabricación	En lamina HR-A36
Capacidad	120 Galones

Silenciador y acople Flexible	
Marca	Fabricacion Nacional
Tipo	Industrial

www.casainglesa.co



PLANTA ELECTRICA



MODELO P-205

Perkins
Diesel Power

OPCIONALES



Generador	
Marca	Stamford
Modelo	UCDI274K/ HCI434F
Tension	110/220 - 220/440
Marca	Stamford
Modelo	ND
Tension	220/440
Marca	Leroy Somer
Modelo	LSA46.2 L6
Tension	208/416
Marca	Werna
Modelo	WR274H
Tension	220/454

EBS / PMG Estandar PMG

Breaker	
Marca	ABB
Modelo	T5N 400 TMA 400-4000 3P FF
Tension	440
Corriente	400 A
Cap. de corte kA@440VAC	30
Marca	CHINT
Modelo	NM1-400S-400
Tension	440
Corriente	400 A
Cap. de corte kA@440VAC	30
Marca	CHINT
Modelo	NM1-800H-800
Tension	220
Corriente	800 A
Cap. de corte kA@220VAC	85

Tablero de control	
Marca	Deepsea
Modelo	DSE6120 / DSE6110
Tipo	Digital
Marca	Deepsea
Modelo	DSE4520 / DSE4510
Tipo	Digital
Marca	ComAp
Modelo	MRS16
Tipo	Digital
Marca	Deepsea
Modelo	7320
Tipo	Digital

Motor	
Gobernacion Electronica	Estandar - ECM
Accesorios	
Precalentador	Si - Opcional
Medidor de Combustible	Estandar

- El consumo de combustible indicado es el establecido por el fabricante del motor en las condiciones indicadas en la hoja tecnica publicada por este en su pagina
- Toda la informacion suministrada en esta hoja de especificaciones es correcta al momento de imprimirse, puede ser modificada sin previo aviso.
- Todos los equipos son ensamblados y probados en nuestras instalaciones de Bogotá, certificado bajo la norma ISO9001-2015.
- Las imágenes son de carácter ilustrativa y no hacen parte de la oferta comercial.